



ONLY TANKS

Levering en plaatsing van putten

Plaatsingsvoorschriften:

- De betonnen putten worden bij middel van een aangepaste vrachtwagen naar de werf getransporteerd.
- De kettingen voor de plaatsing moeten een minimum lengte hebben van 2,5m.
- Met een aan de belasting aangepaste werfkraan wordt de betonnen put zonder schokken op de bouwputbodem geplaatst.
- Onmiddellijk na de plaatsing dient de bouwput rondom de betonnen put tot de gewenste hoogte aangevuld te worden met een goede, machinaal te verdichten aanvulgrond.
- Aandachtspunt bij de bezinkputten: rond de put aanvullen met grind zodat de correcte werking niet wordt belemmerd.
- Gedeeltelijke opvulling van de betonnen put is noodzakelijk om bij hoge grondwaterstand opdrijven te voorkomen.
- Een betonnen put die met water gevuld word vooraleer de grondaanvulling is aangebracht, kan om statische redenen gaan scheuren of zelfs openbarsten. Vul dus nooit een betonnen put met water, zelfs niet tot op halve hoogte, zolang de volledige grondaanvulling rondom de put niet is gebeurd.
- Bij slechte ondergrond is het aan te raden om eerst een bodemlaag stabilisé of droog beton te voorzien.